



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

**SECRETARÍA GENERAL -DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
LICITACIÓN PÚBLICA SNS 001 DE 2004**

Adquisición e instalación de un servidor de datos, computadores de escritorio con su software operativo, con unidad de escritura de CD interna, computadores portátiles, impresoras portátiles, impresoras láser blanco y negro, impresoras a color de inyección de tinta, dispositivos de impresión duplex para impresoras láser, tarjetas de red o dispositivo similar que cumpla esta función para impresoras HP, escáner de rendimiento medio, de conformidad con las cantidades y especificaciones señaladas en los pliegos de condiciones.

ADENDO No. 2

1. El numeral 5.4.3. IMPRESORA A COLOR DE INYECCIÓN DE TINTA, en lo que se refiere a los requerimientos mínimos exigidos, se aclara en el siguiente sentido:

5.4.3. IMPRESORA A COLOR DE INYECCIÓN DE TINTA. Requerimientos mínimos de hardware y software

Se requiere una (1) impresora de inyección de tinta que cumpla con las siguientes especificaciones mínimas.

DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO MÍNIMO
TECNOLOGÍA	Impresión de inyección de tinta
MEMORIA	RAM de 8 MB
VELOCIDAD	20 páginas por minuto en modo normal a color
IMPRESIÓN DÚPLEX	Facilidad de impresión dúplex incorporada (por ambas caras de papel al mismo tiempo).
SOPORTE DE PAPEL	Soporte para papel tamaño carta y oficio

ye

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO MÍNIMO
BANDEJA DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL	Dos bandejas de entrada de papel con capacidad de mínimo 200 hojas
CONEXIÓN	Conexión mediante puerto paralelo o USB (el cable para la conexión, según sea el caso, debe ser incluido)
CALIDAD DE IMPRESIÓN	1200dpi
CONTROLADORES	Controladores de impresión y soporte para Microsoft Windows 9x, 2000 y XP

2. El anexo técnico FORMULARIO NO. 6 IMPRESORA A COLOR DE INYECCIÓN DE TINTA, en lo que se refiere a los requerimientos mínimos exigidos, quedará así:

FORMULARIO No. 6 IMPRESORA A COLOR DE INYECCIÓN DE TINTA.

DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO MÍNIMO
TECNOLOGÍA	Impresión de inyección de tinta
MEMORIA	RAM de 8 MB
VELOCIDAD	20 páginas por minuto en modo normal a color
IMPRESIÓN DÚPLEX	Facilidad de impresión dúplex incorporada (por ambas caras de papel al mismo tiempo).
SOPORTE DE PAPEL	Soporte para papel tamaño carta y oficio
BANDEJA DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL	Dos bandejas de entrada de papel con capacidad de mínimo 200 hojas
CONEXIÓN	Conexión mediante puerto paralelo o USB (el cable para la conexión, según sea el caso, debe ser incluido)
CALIDAD DE IMPRESIÓN	1200dpi
CONTROLADORES	Controladores de impresión y soporte para Microsoft Windows 9x, 2000 y XP

no

CD

[Handwritten signatures and initials]



3- **SE ACLARA** que para los anexos técnicos no se diligenciará la casilla correspondiente al certificado ISO 9001 versión 2000, por cuanto mediante Adendo No. 1, del 6 de agosto de 2004, se suprimió la exigencia de anexar el certificado ISO 9001 versión 2000., en los numerales 5.1.1.5, 5.2.1.7, 5.3.2.5, en el 5.4.1. otros requerimientos, Calidad del proveedor, 5.4.2. otros requerimientos, Calidad del proveedor, 5.4.3 otros requerimientos, Calidad del proveedor, 5.4.4. otros requerimientos, Calidad del proveedor.

Dado en Bogotá, D.C. a los diez (10) días del mes de agosto de 2004

EDGAR MARROQUIN PUENTES
Secretario General